

Stormshield Smooth Masonry

fasadna barva premium kvalitete

OPIS

Johnstone's Stormshield Smooth Masonry je premium fasadna barva, osnovana na akrilnem vezivu. Primerna je za nanašanje na zunanje omete, opeko, beton, TIS, vse vrste fasadnih barv. Ustvarja gladek film, odporen na navzemanje umazanije in nudi izredno vremensko zaščito.

PODROČJE UPORABE



Primerna za zunanjo uporabo.

VRSTA PODLAGE

Ometi, grobe površine, opeka in beton, kamen.

BARVNI TONI

Niansiranje na PPG –mix sistemu.

IZGLED

Matt

VOLUMSKI PROCENT
SUHE SNOVI

30%

POKRIVNOST



9-11 kvadratnih metrov z litrom, odvisno od gladkosti in vpojnosti površine.

ČAS ZA SUŠENJE *



Suha na dotik v 1-2 urah.
Drugi nanos po 4-6 urah.

PREVOZ IN SKLADIŠČENJE

Da bi se izognili nevarnosti razlitja, barvo vedno shranjujte in transportirajte v pokončnem položaju. Zaščitite pred zmrzaljo.

REDČILO

Čista voda.

VSEBNOST hlapnih organskih spojin

Nizka vsebnost VOC 0,3-7,99%.
VOC (hlapne organske spojine) prispevajo k onesnaženosti zraka.
Mejna vrednost EU za ta proizvod (Cat A / c): 40 g / l (2010).
Ta izdelek vsebuje največ 30 g / l VOC.

DEBELINA FILMA

Mokro: 100µm, suho: 30µm

KLJUČNE LASTNOSTI

- Film zagotavlja izredno obstojnost barvnih tonov.
- Gladka površina ne navzema umazanije.
- Življenjska doba 15 let.

PRIPRAVA

Vse površine, ki jih barvamo, morajo biti čiste, suhe, brez prahu in trdne, brez starih slojev, ki se luščijo. Okužena površina z algami in plesnijo saniramo z Fungicidal Wash po navodilih.
Vpojne površine utrite z ustrezno impregnacijo.

Za dodatne informacije obiščite www.johnstonestrade.com

UPORABA



Dobro premešajte. Enostaven nanos s čopičem ali dolgodlakim valjčkom. Lahko se tudi brizga.
Ne uporabljajte pri temperaturah pod 10° C ali v dežju in visoki vlagi.

ČIŠČENJE ORODJA



Očistite orodje takoj po uporabi.
Odstranite čim več barve z orodja in za pranje uporabite milo in toplo, čisto vodo.
Neporabljeno barvo, ki ni redčena, tesno zapremo in shranimo za morebitna popravila.
Očiščeno, prazno embalažo oddajte na ustrezno deponijo.
Ne izpraznite proizvoda v odtoke ali vodotoke.

PREVIDNOSTNI UKREPI

- PREVIDNOSTNI UKREPI
- Vsebuje 1,2-benzisothiazol-3 (2H) -one. Lahko proizvede alergijsko reakcijo.
- Če potrebujete zdravniško pomoč, imejte posodo z izdelkom ali etiketo pri sebi.
- Hraniti izven dosega otrok.
- Vsebinsko / posodo odložite na odlagališče odpadkov v skladu z lokalnimi / nacionalnimi predpisi.
- Med nanašanjem in sušenjem zagotovite dobro prezračevanje.
- Preprečite, da barva pride v oči, na kožo ali na obleko.
- ČE JE V OČEH: Previdno spirajte z vodo nekaj minut.
- Odstranite kontaktne leče, če so navzoče in nadaljujte izpiranje.
- ČE PRIDE NA KOŽO: Izprati z obilo vode. Ne uporabljajte topila ali razredčila.
- PRI POUŽITJU: pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE ali zdravnika, če se počutite slabo.
- Varnostni list je na voljo na zahtevo.